

LUCIDANTE GOMME 750 ML AKTIV-E

Descrizione:

Aktiv-E Lucidante Gomme è un formulato di nuova generazione additivato di enzimi. Rinnova i colori e l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura brillante e omogenea. I componenti contenuti prevengono le screpolature causate dall'invecchiamento. Il prodotto può essere utilizzato anche per tappetini, paraurti, guarnizioni delle porte e qualsiasi altro particolare in gomma.

Modo d'uso:

1. Pulire ed asciugare la parte da trattare.
2. Agitare il flacone e spruzzare il prodotto ed eventualmente uniformare con una spugna o pennello.
3. Lasciare asciugare. In caso gli pneumatici risultassero particolarmente deteriorati ripetere l'operazione.

N.B. Non applicare sul battistrada.

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: Liquido limpido

Odore: caratteristico

pH: 6,57

Punto di infiammabilità: >100°C

Densità relativa: 1.065 g/cm³

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: N.A.

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

Confezione: flacone in PE da 750ml con trigger

Cod. Articolo: 76296

FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.

I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.

LUCIDANTE GOMME 1000 ML AKTIV-E

Descrizione:

Aktiv-E Lucidante Gomme è un formulato di nuova generazione additivato di enzimi, rinnova i colori e l'elasticità originale della gomma, lasciando una finitura brillante ed omogenea. I componenti contenuti prevengono le screpolature causate dall'invecchiamento. Il prodotto può essere utilizzato anche per tappetini, paraurti, guarnizioni delle porte e qualsiasi altro particolare in gomma.

Modo d'uso:

1. Agitare il flacone prima dell'uso, pulire ed asciugare la parte da trattare.
2. Stendere o spruzzare il prodotto ed eventualmente uniformare con una spugna o pennello.
3. Lasciare asciugare. In caso gli pneumatici risultassero particolarmente deteriorati ripetere l'operazione.

N.B. Non applicare sul battistrada.

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: Liquido limpido

Odore: caratteristico

pH: 6,57

Punto di infiammabilità: >100°C

Densità relativa: 1.065 g/cm³

Idrosolubilità: solubile

Liposolubilità: N.A.

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

Confezione: flacone in PE da 1000ml

Cod. Articolo: 76298

FRA-BER s.r.l.
Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.

I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.